




**СЦНК.434410.045ТУ** категория качества «ВП»  
**СЦНК.434410.047ТУ** категория качества «ОТК»

серия 16,0

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

Токовая нагрузка:	4 А для сечения провода 0,2 мм <sup>2</sup> ;
Токовая нагрузка:	76 А для сечения провода 16,0 мм <sup>2</sup> ;
Рабочее напряжение:	900 В
Рабочая температура:	от минус 65°С до плюс 85°С
DIN - рейка:	35 мм x 7,5 мм



клеммный соединитель	ИСПОЛНЕНИЕ	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
<b>КПР1-16В-2ВУ-2(3)-0Х</b> 2-х проводная проходная клемма укороченная   напряжение, В.....900 рабочий ток, А.....76	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово цвет клеммы: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-601 03 - оранжевый  аналог 283-604 08 - синий  аналог 283-604	крышка <b>СЦНК.757537.077-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-316 03 - оранжевый  аналог 283-317
<b>КПР1-16В-2ВУ-2(3)-РЕ</b> 2-х проводная проходная клемма укороченная с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово аналог 283-607 	крышка <b>СЦНК.757537.077-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-316 03 - оранжевый  аналог 283-317
<b>КПР1-16В-2В-2(3)-0Х</b> 2-х проводная проходная клемма   напряжение, В.....900 рабочий ток, А.....76	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово цвет клеммы: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-901 03 - оранжевый  аналог 283-904 08 - синий  аналог 283-904	крышка <b>СЦНК.757537.078-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-325 03 - оранжевый  аналог 283-328
<b>КПР1-16В-2В-2(3)-РЕ</b> 2-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово аналог 283-907 	крышка <b>СЦНК.757537.078-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-325 03 - оранжевый  аналог 283-328
<b>КПР1-16В-3В-2(3)-0Х</b> 3-х проводная проходная клемма   напряжение, В.....900 рабочий ток, А.....76	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово цвет клеммы: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-671 03 - оранжевый  аналог 283-672 08 - синий  аналог 283-674	крышка <b>СЦНК.757537.079-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-350 03 - оранжевый  аналог 283-352
<b>КПР1-16В-2В-2(3)-РЕ</b> 3-х проводная проходная клемма с заземлением  	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово аналог 283-677 	крышка <b>СЦНК.757537.079-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: <b>-0Х</b> 01 - серый  аналог 283-350 03 - оранжевый  аналог 283-352
<b>вспомогательные детали</b>		
Мостик соединительный <b>СЦНК.685168.047</b>  рабочий ток, А.....70 цвет: серый аналог: 284-402 покрытие контакта - олово	Шильдики маркировочные для серии 2,5 Поставляются в пластине (96 шт.) 	<b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки) <b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой) <b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)
Мостик соединительный <b>СЦНК.685168.047-01</b> покрытие контакта - серебро		

