

СЦНК.434410.045ТУ категория качества «ВП»

















































СЦНК.434410.047ТУ категория качества «ОТК»

Клеммы пружинные и вспомогательные детали предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении и токовых нагрузках со значениями:

Токовая нагрузка:	1 А для сечения провода 0,08 мм <sup>2</sup> ;
Токовая нагрузка:	32 А для сечения провода 4,0 мм <sup>2</sup> ;
Рабочее напряжение:	900 В
Рабочая температура:	от минус 65°С до плюс 85°С
DIN - рейка:	35 мм x 7,5 мм

серия 4,0



клеммный соединитель	ИСПОЛНЕНИЕ	вспомогательные детали
<b>КПР1-4В-2В-2(3)-0Х</b> 2-х проводная проходная клемма  напряжение, В.....900 рабочий ток, А.....32	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово цвет клеммы: -0Х 01 - серый  аналог 281-901 03 - оранжевый  аналог 281-902 05 - красный  аналог 281-903 06 - черный  аналог 281-905 08 - синий  аналог 281-904 09 - желтый  аналог 281-906	крышка <b>СЦНК.757537.065-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: -0Х 01 - серый  аналог 281-328 03 - оранжевый  аналог 281-329
<b>КПР1-4В-3В-2(3)-0Х</b> 3-х проводная проходная клемма  напряжение, В.....900 рабочий ток, А.....32	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово цвет клеммы: -0Х 01 - серый  аналог 281-681 03 - оранжевый  аналог 281-682 05 - красный  аналог 281-683 06 - черный  аналог 281-685 08 - синий  аналог 281-684 09 - желтый  аналог 281-686	крышка <b>СЦНК.757537.067-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: -0Х 01 - серый  аналог 281-324 03 - оранжевый  аналог 281-326
<b>КПР1-4В-4В-2(3)-0Х</b> 4-х проводная проходная клемма  напряжение, В.....900 рабочий ток, А.....32	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово цвет клеммы: -0Х 01 - серый  аналог 281-652 03 - оранжевый  аналог 281-653 05 - красный  аналог 281-663 06 - черный  аналог 281-664 08 - синий  аналог 281-654 09 - желтый  аналог 281-668	крышка <b>СЦНК.757537.068-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: -0Х 01 - серый  аналог 281-334 03 - оранжевый  аналог 281-335
<b>КПР1-4В-2ВУ-2(3)-РЕ</b> 2-х проводная проходная клемма с заземлением 	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово  аналог 281-607	крышка <b>СЦНК.757537.066-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: -0Х 01 - серый  аналог 280-316 03 - оранжевый  аналог 280-317
<b>КПР1-4В-3В-2(3)-РЕ</b> 3-х проводная проходная клемма с заземлением 	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово  аналог 281-687	крышка <b>СЦНК.757537.067-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: -0Х 01 - серый  аналог 281-324 03 - оранжевый  аналог 281-326
<b>КПР1-4В-4В-2(3)-РЕ</b> 4-х проводная проходная клемма с заземлением 	покрытие контакта перемычки: -2 (3) 2 – серебро; 3 - олово  аналог 281-657	крышка <b>СЦНК.757537.068-01(-03)</b>  толщина крышки – 2,5 мм цвет крышки: -0Х 01 - серый  аналог 281-334 03 - оранжевый  аналог 281-335
вспомогательные детали		
Мостик соединительный <b>СЦНК.685168.042</b> рабочий ток, А.....32 цвет: серый аналог: 281-402 	Шильдики маркировочные для серии 4,0 Поставляются в пластине (96 шт.) 	<b>СЦНК.754420.020</b> (без маркировки) <b>СЦНК.754420.020-01</b> (с горизонтальной маркировкой) <b>СЦНК.754420.020-02</b> (с вертикальной маркировкой)
Мостик соединительный <b>СЦНК.685168.043</b> 10-ти канальный рабочий ток, А.....32 цвет: серый аналог: 281-490 		

Пример записи для заказа:

Клемма КПР1-4В-2В-2-01 СЦНК.434410.045ТУ

поставка 2-х проводной проходной клеммы с покрытием контакта перемычки – серебро, цвет - серый, качество – «ВП»

Клемма КПР1-4В-4В-3-08 СЦНК.434410.047ТУ

поставка 4-х проводной проходной клеммы с покрытием контакта перемычки – олово, цвет - синий, качество – «ОТК»

