
# КО (КЛЕММА ОБЖИМНАЯ) - КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ СЕРИИ 6,3



**СЦНК.434410.044ТУ**
**СЦНК.434410.049ТУ**

## Назначение



Клеммы обжимные предназначены для разъемного соединения проводников, подключения сигнальных и силовых линий (питания).
Аналогами изделия являются клеммы обжимные:
TAY-1,25F ф. BM; 42565-2, 42282-2 ф. Tyco;
KTL-016-10, KTL-016-15 ф. Karson Technology;
730 ф. Klauke.

Клеммы Обжимные предназначены для внутреннего монтажа.
Конструкция Клемм Обжимных обеспечивает подсоединение проводов одножильных многопроволочных методом обжимки.
Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов: Синусоидальная вибрация- Диапазон частот, Гц… ……. …50
Амплитуда ускорения, м/с$^2$ (g)…… … 100 (10)
Многократные удары - Пиковое ударное ускорение, м/с$^2$ (g) …… ……. 150 (15)
Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°С, %…..98±5
Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч……. …48

## Технические характеристики

**КО - 6,3 – Г(Ш) – 1(2,3<6) В**

Клемма Обжимная
Серия клеммы
Вид клеммы. Г – гнездовая
Ш – штыревая
Диапазон сечений подсоединяемых проводов, мм$^2$:
1 – от 0,5 до 1,5;
2 – от 0,75 до 1,5;
3 – от 0,75 до 2,5;
4 – от 1,0 до 2,5;
5 – от 1,5 до 2,5;
6 – от 2,5 до 6,0;
В – наличие втулки изолирующей;
без символа - отсутствие втулки изолирующей.

Покрытие - Олово

Рабочий ток, А... 20,0
Рабочее напряжение, В ... 220
Рабочая температура, °С от минус 65...+85



**КО-6,3-Г-1В** рабочий ток, А ... 8,0
аналог TAY-1,25F ф. BM;
сечение провода от 0,5 до 1,5 мм$^2$
втулка изолирующая – цвет красный



**КО-6,3-Ш-2** рабочий ток, А ... 11,0
аналог 42565-2 ф. Tyco
сечение провода от 0,75 до 1,5 мм$^2$



**КО-6,3-Г-3** рабочий ток, А ... 14,0
аналог 42282-2 ф. Tyco
сечение провода от 0,75 до 2,5 мм$^2$



**КО-6,3-Г-4В** рабочий ток, А ... 20,0
аналог KTL-016-10 ф. Karson Technology
сечение провода от 1,0 до 2,5 мм$^2$
втулка изолирующая – цвет синий



**КО-6,3-Г-5В** рабочий ток, А ... 20,0
аналог 730 ф. Klauke
сечение провода от 1,5 до 2,5 мм$^2$
втулка изолирующая – цвет синий



**КО-6,3-Г-6В** рабочий ток, А ... 20,0
аналог KTL-016-15 ф. Karson Technology
сечение провода от 2,5 до 6 мм$^2$
втулка изолирующая - цвет желтый